

Техническа спецификация

BBS-скоба 2056 за кабелен сноп, двойна, с пластмасова притискаща пластина, FT
Каталожен номер: 1161164



Подходящ за всички C- профилни шини с ширина на шлица 16 - 17 мм.
Скоба и болт от горещо цинкувана чрез потапяне стомана, подложка от полипропилен, без халоген, цвят светлосиво RAL 7035.
Изпълнение със заварена и/или контра гайка за приложение при затруднени условия, както и за безопасност при вибрации – по запитване!



St

Стомана

FT

Горещо цинкуване чрез потапяне

Основни данни


Каталожен номер	1161164
Наименование 1	BBS-скоба
Наименование 2	двойна
Производител	OBO
Размери	12-16mm
Материал	Стомана
Повърхност	Горещо цинкуване чрез потапяне
Стандарт за повърхност	DIN EN ISO 1461
Най-малка продажна единица	50
Количествена единица	брой
Тегло	4,65 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,0976 кг COe / 1 брой

Техническа спецификация

BBS-скоба 2056 за кабелен сноп, двойна, с пластмасова притискаща пластина, FT
Каталожен номер: 1161164



Размери



Размер A	23 mm
Размер B	20 mm
Размер C	34 mm
Размер G (mm)	M6
Размер H	61 mm
Размер L	34 mm
Размер t	1,5 mm
Размер x	4,5 mm

Технически данни

Брой кабели/тръби	2
за шина с ширина на шлица (с интервал) макс.	17 mm
за шина с ширина на шлица (с интервал) мин.	16 mm
без халогени	да
Макс. въртящ момент на затягане	3 Nm
С пластмасова планка	да
С метална притискаща пластина	не
Вид монтаж	Профилна шина
Устойчиво на удар	не
Обхват на захващане D макс.	16 mm
Обхват на захващане D мин.	12 mm
Повърхност	горещо поцинковане
Материал	Стомана
С насрещна пластина	не
Материал на пластината	Пластмаса
Качество на материала на пластината	Полипропилен