

Техническа спецификация

Quick-скоба, черна

Каталожен номер: 2149563



Скоба за монтаж върху мазилка, за метрични стоманени тръби, изолирани тръби леко и тежко изпълнение и електроинсталационни тръби Quick-Pipe. Универсално закрепване на стена и таван в закрити и защитени открити пространства. С продълговат отвор, за странично ориентиране при монтаж с дюбел за дърво или с навивен дюбел. Полагане на тръбата без инструмент. С възможност за последователно подреждане вкл. с Multi-Quick-или proQuick-скоби. С възможност за навиване на размери M16 - M32 на резба M6. Препоръчано разстояние за закрепване 50-60 см, максимални стойности на усилие за изваждане F при температура 20 °C - виж таблицата



PP Полипропилен

Основни данни

Каталожен номер	2149563
Тип	2955 M20 SW
Наименование 1	Quick- скоба
Производител	OBO
Размери	M20
Цвят	черно; RAL 9005
Материал	Полипропилен
Най-малка продажна единица	100
Количествена единица	брой
Тегло	0,325 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,0151 кг CO2e / 1 брой


Техническа спецификация

Quick-скоба, черна

Каталожен номер: 2149563



Размери



Размер A	30,3 mm
Размер B	16 mm
Размер C	14 mm
Размер D	19,4 mm
Размер E	9 mm
Размер F	4,2 mm
Размер h	10 mm
Размер H	29,5 mm

Технически данни

С възможност за подреждане	да
Брой кабели/тръби	1
Стойности на усилие за изваждане	75 N
Вид закрепване	С болт през отвор
Затворена система	не
без халогени	да
С вложка	не
Номинален размер/текст	M20
Монтаж на скоби	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
UV-устойчив	не