

Техническа спецификация

Quick-скоба, черна

Каталожен номер: 2149567



Скоба за стоманени тръби с метричен размер, леки и тежки изолирани тръби, както и инсталационни тръби Quick-Pipe. Универсални възможности за закрепване към стена и таван, за приложение на закрито или в защитени външни пространства. Продълговат отвор за странично напасване при монтаж със самонарязващ винт или набивен дюбел. Монтаж на тръби без инструмент. С възможност за редови монтаж със скоби OBO Multi-Quick или proQuick. Размерите M16 - M32 могат да се навиват на резба M6. Препоръчано разстояние за закрепване 50-60 см, максимални стойности за усилие за изваждане F при 20 °C температура - виж таблицата



PP Полипропилен

Основни данни

Каталожен номер	2149567
Тип	2955 M25 SW
Наименование 1	Quick- скоба
Производител	OBO
Размери	M25
Цвят	черно; RAL 9005
Материал	Полипропилен
Най-малка продажна единица	100
Количествена единица	брой
Тегло	0,43 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,0189 кг CO2e / 1 брой


Техническа спецификация

Quick-скоба, черна

Каталожен номер: 2149567



Размери



Размер A	36,3 mm
Размер B	16 mm
Размер C	17,5 mm
Размер D	24,3 mm
Размер E	12 mm
Размер F	4,2 mm
Размер h	10 mm
Размер H	34 mm

Технически данни

С възможност за подреждане	да
Брой кабели/тръби	1
Стойности на усилие за изваждане	90 N
Вид закрепване	С болт през отвор
Затворена система	не
без халогени	да
С вложка	не
Номинален размер/текст	M25
Монтаж на скоби	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
UV-устойчив	не