


Техническа спецификация

Дистанцираща скоба 732 G

Каталожен номер: 1362410



Дистанцираща скоба за монтаж на тръби и кабели към стени, таван и под.
Със самоосигуряваща се горна част. Закрепване чрез приставка с вътрешна резба.
Одобрена за трасета със съхранение на функционалността съгл. DIN 4102 Част 12, клас E30 до E90.



St

Стомана

G

лентово поцинковане

Основни данни

Каталожен номер	1362410
Тип	ASG 732 10 G
Наименование 1	Дистанцираща скоба
Наименование 2	с резба M6
Производител	OBO
Размери	8-10mm
Материал	Стомана
Повърхност	лентово поцинковане
Стандарт за повърхност	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Най-малка продажна единица	25
Количествена единица	брой
Тегло	1,504 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,0461 кг COe / 1 брой


Техническа спецификация

Дистанцираща скоба 732 G

Каталожен номер: 1362410



Размери



Размер A	37 mm
Размер B	25 mm
Размер b	18 mm
Размер D	10 mm
Размер d макс.	10 mm
Размер d мин.	8 mm
Размер H1	6,5 mm
Размер t1 (mm)	1
Размер t2 (mm)	1,25
Размер x	3 mm

Технически данни

Разстояние до стената	да
Брой кабели/тръби	1
Изпълнение	затворено
Вид закрепване	C резба
Съхраняване на функционалността	да
за диаметър	8 - 10
без халогени	да
Пластмасова обшивка	не
дебелина на материала	1,25 mm
Обхват на захващане D макс.	10 mm
Обхват на захващане D мин.	8 mm
UV-устойчив	да