

Техническа спецификация

Дистанцираща скоба 732 G

Каталожен номер: 1362404



Дистанцираща скоба за монтаж на тръби и кабели към стени, таван и под.
Със самоосигуряваща се горна част. Закрепване чрез приставка с вътрешна
резба.
Одобрена за трасета със съхранение на функционалността съгл. DIN 4102
Част 12, клас E30 до E90.



St

Стомана

G

лентово поцинковане

Основни данни

Каталожен номер	1362404
Тип	ASG 732 6 G
Наименование 1	Дистанцираща скоба
Наименование 2	с резба M6
Производител	OBO
Размери	5-6mm
Материал	Стомана
Повърхност	лентово поцинковане
Стандарт за повърхност	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Най-малка продажна единица	25
Количествена единица	брой
Тегло	1,136 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,0473 кг COe / 1 брой


Техническа спецификация

Дистанцираща скоба 732 G

Каталожен номер: 1362404



Размери



Размер A	35 mm
Размер B	23 mm
Размер b	18 mm
Размер D	6 mm
Размер H1	6,5 mm
Размер t1 (mm)	1
Размер t2 (mm)	1,25
Размер x	1,5 mm

Технически данни

Разстояние до стената	да
Брой кабели/тръби	1
Изпълнение	затворено
Вид закрепване	C резба
Съхраняване на функционалността	да
за диаметър	5 - 6
без халогени	да
Пластмасова обшивка	не
дебелина на материала	1,25 mm
Обхват на захващане D макс.	6 mm
Обхват на захващане D мин.	5 mm
UV-устойчив	да