


Техническа спецификация

AZ-мини-канал 200 FS

Каталожен номер: 6075345



AZ-малък кабелен канал с височина на страните 50 mm.
Магнитно затихване чрез екраниране без капак 20 dB, с капак 50 dB.



St

Стомана

FS

лентово поцинкована

Основни данни

Каталожен номер	6075345
Наименование 1	AZ-канал
Наименование 2	перфориран
Производител	OBO
Размери	50x200x3000
Цвят	цвят цинк
Материал	Стомана
Повърхност	Лентово поцинковане
Стандарт за повърхност	DIN EN 10346
Най-малка продажна единица	3
Количествена единица	Метър
Тегло	280,34 кг
Единица тегло	kg/100 бр.
CO отпечатък (GWP) от люлка до портата	8,469 кг COe / 1 Метър


Техническа спецификация

AZ-мини-канал 200 FS

Каталожен номер: 6075345



Размери



Размер	50x200x1,5
Дължина	3 000 mm
Ширина	200 mm
Височина	50 mm
Дебелина на ламарината	1,5 mm

Технически данни

Изпълнение съединител	без съединители
Вид закрепване монтажна система	Таван Стена
Съхраняване на функционалността	не
Монтажни отвори в основата	да
Отвор по образец на NATO	не
Полезно сечение	100 cm ²
Полезно сечение	10000 mm ²
Неръждаема стомана, байцвана	не
Странична перфорация	да
Едрогабаритно изпълнение	не

Техническа спецификация


AZ-мини-канал 200 FS

Каталожен номер: 6075345



Натоварвания

използваеми разстояния между опорите мин.	1 метър
използваеми разстояния между опорите макс.	3 метър
Отстояние 1,0 м	2,5 кN/м
Отстояние 1,5 м	1,9 кN/м
Отстояние 2,0 м	1,3 кN/м
Отстояние 2,5 м	0,8 кN/м
Отстояние 3,0 м	0,3 кN/м



Диаграма на натоварване

- 1 Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
- 2 Support width in m
- 3 Rail bend in mm at permitted kN/m
- 4 Load scheme during testing
- Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width