

Техническа спецификация

Капак за телена скара, за бърз монтаж, FT

Каталожен номер: 6001822



Фиксиращ се капак за телени скари тип GR и GRM. Предпазва кабелите и проводниците от повреди и замърсявания и влага. За индустриално приложение - машиностроене и изграждане на съоръжения. Щанцован напречно за ширина над 400 mm. При приложение на капациите на открито са необходими допълнителни мерки против въздействие на вятъра.



St

Стомана

FT

Горещо цинкуване чрез потапяне

Основни данни

Каталожен номер	6001822
Тип	DGRR 100 FT
Наименование 1	Капак за бърз монтаж
Наименование 2	за телена скара
Възможна доставка от	01.04.2019
Производител	OBO
Размери	100x3000
Цвят	цвят цинк
Материал	Стомана
Повърхност	Горещо цинкуване чрез потапяне
Стандарт за повърхност	DIN EN ISO 1461
Най-малка продажна единица	3
Количествена единица	Метър
Тегло	85 кг
Единица тегло	kg/100 бр.
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	2,1745 кг CO2e / 1 Метър


Техническа спецификация

Капак за телена скара, за бърз монтаж, FT

Каталожен номер: 6001822



Размери



Дължина	3 000 mm
Ширина	98 mm
Ширина	3,86 инч
Височина	15 mm
Височина	0,59 инч
Дебелина на ламарината	0,75 mm
Размер В	98 mm

Технически данни

Вид закрепване	за бърз монтаж
Съхраняване на функционалността	не
Приложение за телена скара	да
Приложение за кабелна стълба	не
Приложение за кабелна скара	не
Съответствие с ROHS	да
Неръждаема стомана, байцвана	не