Техническа спецификация

Кабелна скара MKS-Magic® 60, плътна FS

Каталожен номер: 6059243

Кабелна скара с вградена система съединители за бързо свързване, плътна. Полезна дължина 3000 mm.

С гарантирано изравняване на потенциала по дължината на трасето без допълнителни елементи.

St Стомана

FS лентово поцинкована

Основни данни

Каталожен номер	6059243
Тип	MKSMU 660 FS
Наименование 1	Кабелна скара MKSMU
Наименование 2	плътна, с вграден съединител
Производител	OBO
Размери	60x600x3050
Цвят	цвят цинк
Материал	Стомана
Повърхност	Лентово поцинковане
Стандарт за повърхност	DIN EN 10346
Най-малка продажна единица	3
Количествена единица	Метър
Тегло	583,737 кг
Единица тегло	kg/100 бр.
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	13,5564 кг COe / 1 Метър

Техническа спецификация

Кабелна скара MKS-Magic® 60, плътна FS

Каталожен номер: 6059243

Размери



Дължина	3 050 mm
Ширина	600 mm
Височина	60 mm
Дебелина на ламарината	1 mm
Размер B	600 mm

Технически данни

Изпълнение съединител	интегрирани съединители
Вид закрепване монтажна система	под Таван Стена
Позволява стъпване	не
Съхраняване на функционалността	не
с капак	не
Монтажни отвори в основата	не
Отвор по образец на NATO	не
Полезно сечение	358 cm²
Полезно сечение	35800 mm²
Неръждаема стомана, байцвана	не
Странична перфорация	не
Едрогабаритно изпълнение	не
Тип тест на натоварване по IEC 61537	Тип II
Полезна дължина	3000 mm
Вид на съединителя система за носене на кабели	Закрепване с щракване

Техническа спецификация

Кабелна скара MKS-Magic® 60, плътна FS

Каталожен номер: 6059243

Натоварвания

използваеми разстояния между опорите мин.	1,5 метър
използваеми разстояния между опорите макс.	2,5 метър
Отстояние 1,5 м	1,5 kN/м
Отстояние 1,75 м	1,25 kN/м
Отстояние 2,0 м	1 kN/м
Отстояние 2,5 м	0,5 kN/м



Диаграма на натоварване кабелна скара тип MKSMU 60

1. Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
2. Support width in m
3. Rail bend in mm at permitted kN/m
4. Load scheme during testing

— Load curve with cable tray/ladder width in mm

— Strut bend curve according to support width