


Техническа спецификация

Кабелна скара MKS 110 FS

Каталожен номер: 6060196



MKS 110 = Система среднотежки кабелни скари с височина на борда 110 mm.
Магнитно затихване чрез екраниране без капак 20 dB, с капак 50 dB.



St

Стомана

FS

лентово поцинкована

Основни данни

Каталожен номер	6060196
Тип	MKS 120 FS
Наименование 1	Кабелна скара MKS
Наименование 2	перфорирана
Производител	OBO
Размери	110x200x3000
Цвят	цвят цинк
Материал	Стомана
Повърхност	Лентово поцинковане
Стандарт за повърхност	DIN EN 10346
Най-малка продажна единица	3
Количествена единица	Метър
Тегло	308,5 кг
Единица тегло	kg/100 бр.
CO отпечатък (GWP) от люлка до портата	8,6482 кг COe / 1 Метър


Техническа спецификация

Кабелна скара MKS 110 FS

Каталожен номер: 6060196



Размери



Размер	110 x 200
Дължина	3 000 mm
Дължина	10 фут
Ширина	200 mm
Ширина	8 инч
Височина	110 mm
Височина	4 инч
Дебелина на ламарината	0,04 инч
Дебелина на ламарината	1 mm
Maß W	200 mm

Технически данни

Изпълнение съединител	С включен съединител
Вид закрепване монтажна система	под Таван Стена
Позволява стъпване	не
Съхраняване на функционалността с капак	не
Монтажни отвори в основата	да
Отвор по образец на NATO	не
Полезно сечение	218 cm ²
Полезно сечение	21800 mm ²
Неръждаема стомана, байцвана	не
Странична перфорация	да
Едрогабаритно изпълнение	не
Тип тест на натоварване по IEC 61537	Тип II
Вид на съединителя система за носене на кабели	завинтено


Техническа спецификация

Кабелна скара MKS 110 FS

Каталожен номер: 6060196



Натоварвания



използваеми разстояния между опорите мин. 1,5 метър

използваеми разстояния между опорите макс. 3 метър

Отстояние 1,5 м 1,85 кN/м

Отстояние 2,0 м 1,3 кN/м

Отстояние 2,5 м 0,75 кN/м

Отстояние 3,0 м 0,6 кN/м

Диаграма на натоварване кабелна скара тип MKS 110

1 Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load

2 Support width in m

3 Rail bend in mm at permitted kN/m

4 Load scheme during testing

— Load curve with cable tray/ladder width in mm

— Strut bend curve according to support width