

# Техническа спецификация


Контакт 0°, със заземителен щифт, двоен

Каталожен номер: 6120178



Контакт със заземителен щифт, двоен 0°, с повишена защита при допир, с щепселни клеми, 2-полюсни, 16 A, 250 V~, със свързващи клеми по IEC 60884-1.

За инсталацията в канали Rapid 45, канали за вграждане на уреди, функционални колони, подподови системи и десктокове.



PC

Поликарбонат

## Основни данни

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Каталожен номер                         | 6120178                    |
| Тип                                     | STD-F0 SRO2                |
| Наименование 1                          | Шуко-контакт 0°, двоен     |
| Наименование 2                          | със заземителен щифт       |
| Производител                            | OBO                        |
| Размери                                 | 250V, 10/16A               |
| Цвят                                    | сигнално червено; RAL 3001 |
| Материал                                | Поликарбонат               |
| Най-малка продажна единица              | 1                          |
| Количествена единица                    | брой                       |
| Тегло                                   | 7,7 кг                     |
| Единица тегло                           | kg/100 чифт                |
| CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата | 0,355 кг COe / 1 брой      |

# Техническа спецификация

Контакт 0°, със заземителен щифт, двоен


Каталожен номер: 6120178



## Размери



|          |       |
|----------|-------|
| Ширина   | 90 mm |
| Височина | 45 mm |



## Технически данни

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Капак                                 | Централна планка                 |
| С възможност за заключване            | не                               |
| Вид на присъединяване                 | Клема за бърз монтаж             |
| Брой елементи                         | 2                                |
| Брой модули (при модулна конструкция) | 0                                |
| Брой контакти превключваеми           | 0                                |
| Брой полюси                           | 2                                |
| Надписване                            | Без надпис                       |
| Изпълнение                            | Двоен 0°                         |
| Изпълнение на повърхността            | матов                            |
| Изпълнение                            | Щифт на защитен контакт          |
| Механизъм за изхвърляне               | не                               |
| Вид закрепване                        | щракване                         |
| Поле за надписване                    | не                               |
| Експлоатационна температура макс.     | 40 °C                            |
| Експлоатационна температура мин.      | -5 °C                            |
| Повишена защита                       | да                               |
| Дефектнотокова защита                 | не                               |
| за тежки условия (съгласно VDE)       | не                               |
| без халогени                          | да                               |
| Изолирано вграждане                   | не                               |
| Затварящ капак                        | не                               |
| Кодиране                              | не                               |
| Контролна лампа                       | не                               |
| С включвател/изключвател              | не                               |
| С фина защита                         | не                               |
| С функционално осветление             | не                               |
| С ориентиращо осветление              | не                               |
| Вид монтаж                            | В канал за вграждане на контакти |

# Техническа спецификация

Контакт 0°, със заземителен щифт, двоен

Каталожен номер: 6120178



## Технически данни

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Номинално напрежение     | 250 V                    |
| Номинален ток            | 16 A                     |
| Степен на защита         | Други                    |
| Специално токозахранване | без специално захранване |
| Контакти изпълнение      | NF                       |
| Контакти ъгъл            | 0°                       |
| Дълбочина                | 39 mm                    |
| Прозрачен                | не                       |
| Завъртяна основа         | не                       |
| Разрешителни             | VDE                      |
| Защита от пренапрежение  | не                       |