

# Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия Т 25, с уплътнения за пробождање

Каталожен номер: 2007509



Разклонителна кутия за свързване на кабели и проводници на закрито и в защитени зони на открито. Кръгла форма с уплътнения за пробождање в стените и отвори за разчупване в основата. Подходяща за монтаж към стена и таван, възможен монтаж към монтажна планка и посредством резба в основата. С възможност за закрепване отвътре. С устойчив затягащ капак. От материал без халогени, устойчив на UV-лъчи Разклонителна кутия съгласно DIN EN 60670. Трудновъзпламеняваща се съгласно DIN EN 60695-2-11, температура на изпитване 650 °C. Устойчивост на удар IK07 съгласно DIN EN 50102.



PP Полипропилен

## Основни данни

Каталожен номер	2007509
Тип	T 25 RW
Наименование 1	Разклонителна кутия
Наименование 2	с кабелна мембрана
Производител	OBO
Размери	Ø80x51
Цвят	чисто бяло; RAL 9010
Материал	Полипропилен
Най-малка продажна единица	5
Количествена единица	брой
Тегло	4,19 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,1917 кг CO2e / 1 брой


# Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия T 25, с уплътнения за пробождане


Каталожен номер: 2007509



## Размери



Височина 51 mm



## Технически данни

С възможност за подреждане	да
Брой входящи отвори за кабели	4
Вид на входящите кабели	Уплътнение
Вид входове	Кабел
Вид на проходния елемент на кутията	Степенна мембрана, за отрязване
Проектно напрежение на изолацията U <sub>i</sub>	500 V
Капаци	непрозрачен
Закрепване на капака	за бърз монтаж
Кабелен вход отзад	да
Кабелни входове	4 x M25
Ех-изпълнение	не
неподдържащ горене материал	VDE 0471/DIN 695 част 2-1, температура на изпитване 650°C
Форма	кръгъл
Съхраняване на функционалността	Не
За взривоопасна зона	Не
за взривоопасна зона газ	Не
за взривоопасна зона прах	Не
Укрепен със стъклени влакна	не
без халогени	да
Светли вътрешни размери	Ø63x45 mm
с екранировка	не
с капак	да
Вид монтаж	Стенен/таванен монтаж
Номинално сечение мин.	2,5 mm <sup>2</sup>
Номинално напрежение	500 V
С възможност за пломбиране	не
Степен на защита	IP65
Степен на защита IK код	IK07
Температурен диапазон при приложение макс.	60 °C

# Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия Т 25, с уплътнения за пробждане

Каталожен номер: 2007509



## Технически данни

Температурен диапазон при приложение мин.	-5 °C
Прозрачен капак	не
Устойчивост на атмосферни условия	не