

Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия Т 40, затворена

Каталожен номер: 2007223



Разклонителна кутия за свързване на кабели и проводници на закрито и в защитени зони на открито. Квадратна форма без кабелни входове. Подходяща за монтаж към стена и таван, възможен монтаж към монтажна планка. С възможност за закрепване отвътре и монтаж над ъглови куполи. С устойчив затягащ капак. От материал без халогени, устойчив на UV-лъчи. Разклонителна кутия съгласно DIN EN 60670. Трудновъзпламеняваща се съгласно DIN EN 60695-2-11, температура на изпитване 650 °C. Устойчивост на удар IK07 съгласно DIN EN 50102.



PP Полипропилен

Основни данни

Каталожен номер	2007223
Тип	T 40 OE
Наименование 1	Разклонителна кутия
Наименование 2	без входни отвори
Производител	OBO
Размери	90x90x52
Цвят	светлосиво; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Най-малка продажна единица	5
Количествена единица	брой
Тегло	6,3 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO ₂ отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,2222 кг CO ₂ е / 1 брой


Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия Т 40, затворена

Каталожен номер: 2007223



Размери



Дължина	90 mm
Ширина	90 mm
Височина	52 mm

Технически данни

С възможност за подреждане	да
Вид на входящите кабели	без сигнализация
Вид входове	Кабел
Вид на проходния елемент на кутията	Не
Проектно напрежение на изолацията Ui	500 V
Окомплектовка	Не
Капаци	непрозрачен
Закрепване на капака	за бърз монтаж
Кабелен вход отзад	да
Кабелни входове	без сигнализация
Ех-изпълнение	не
неподдържащ горене материал	VDE 0471/DIN 695 част 2-1, температура на изпитване 750°C
Форма	квадратно
Съхраняване на функционалността	Не
За взривоопасна зона	Не
за взривоопасна зона газ	Не
за взривоопасна зона прах	Не
Укрепен със стъклени влакна	не
без халогени	да
Светли вътрешни размери	77x77x46 mm
с екранировка	не
с капак	да
Вид монтаж	Стенен/таванен монтаж
Номинално сечение мин.	4 mm ²
Номинално напрежение	500 V

Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия Т 40, затворена

Каталожен номер: 2007223



Технически данни

С възможност за пломбиране	не
Степен на защита	IP56
Степен на защита IK код	IK07
Температурен диапазон при приложение макс.	60 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-5 °C
Прозрачен капак	не
Устойчивост на атмосферни условия	не