

Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия Т 60, затворена

Каталожен номер: 2007239



Разклонителна кутия за свързване на кабели и проводници на закрито и в защитени зони на открито. Квадратна форма без кабелни входове.

Подходяща за монтаж към стена и таван, възможен монтаж към монтажна планка. С възможност за закрепване отвътре и монтаж над ъглови куполи. Капак с бързо заключване, с възможност за пломбиране. От материал без халогени, устойчив на UV-лъчи

Разклонителна кутия съгласно DIN EN 60670. Трудновъзпламеняваща се съгласно DIN EN 60695-2-11, температура на изпитване 650 °C. Устойчивост на удар IK08 съгласно DIN EN 50102



PP Полипропилен

Основни данни

Каталожен номер	2007239
Тип	T 60 OE
Наименование 1	Разклонителна кутия
Наименование 2	без входни отвори
Производител	OBO
Размери	114x114x57
Цвят	светлосиво; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Най-малка продажна единица	5
Количествена единица	брой
Тегло	12 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,5033 кг COe / 1 брой


Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия Т 60, затворена

Каталожен номер: 2007239



Размери



Дължина	114 mm
Ширина	114 mm
Височина	57 mm

Технически данни

С възможност за подреждане	да
Вид на входящите кабели	без сигнализация
Вид входове	Кабел
Вид на проходния елемент на кутията	Не
Проектно напрежение на изолацията U _i	500 V
Окомплектовка	Не
Капаци	непрозрачен
Закрепване на капака	завинтено
Кабелен вход отзад	да
Кабелни входове	без сигнализация
Ех-изпълнение	не
неподдържащ горене материал	VDE 0471/DIN 695 част 2-1, температура на изпитване 750°C
Форма	квадратно
Съхраняване на функционалността	Не
За взривоопасна зона	Не
за взривоопасна зона газ	Не
за взривоопасна зона прах	Не
Укрепен със стъклени влакна	не
без халогени	да
Светли вътрешни размери	100x100x46 mm
с екранировка	не
с капак	да
Вид монтаж	Стенен/таванен монтаж
Номинално сечение мин.	6 mm ²
Номинално напрежение	500 V
С възможност за пломбиране	да
Степен на защита	IP66
Степен на защита IK код	IK08
Температурен диапазон при приложение макс.	60 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-5 °C
Прозрачен капак	не

Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия Т 60, затворена

Каталожен номер: 2007239



Технически данни

Устойчивост на атмосферни условия	не
-----------------------------------	----