

Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия Т 60, с уплътнения, с клемна лайстна и смола за заливане
Каталожен номер: 2010007



Комплект: разклонителна кутия Т 60 с клемна лайстна, смола за запълване и комплект еднократни ръкавици. Двухкомпонентна смола в смесителна торба за защита на електроинсталацията от влага клас на защита IP 68 и механични натоварвания.

Смолата за леене има по-ниска температура на втвърдяване и температура на обработка от 0 – 35 °С. Полученото количество смола за леене отговаря на обема на кутията.



Обработка на смолата в рамките на 40 минути при 5 °С и 20 минути при 35 °С.

Съхранение в алуминиев контейнер и температура на околната среда от 15 до 30 °С до 24 месеца.

1 x разклонителна кутия Т 60

1 x клемна шина

1 x смесителна торба за смола за леене

1 чифт еднократни ръкавици



PP Полипропилен

Основни данни



Каталожен номер	2010007
Тип	Т 60 hars
Наименование 1	Разклонителна кутия
Наименование 2	с кл.лайстна и запълваща смола
Производител	OBO
Размери	114x114x57
Цвят	светлосиво; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	64 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO отпечатък (GWP) от люлка до портата	3,7526 кг COe / 1 брой

Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия Т 60, с уплътнения, с
клемна лайстна и смола за заливане
Каталожен номер: 2010007



Размери



Дължина	114 mm
Ширина	114 mm
Височина	57 mm

Технически данни

С възможност за подреждане	да
Брой входящи отвори за кабели	7
Вид на входящите кабели	Уплътнение
Вид входове	Кабел
Вид на проходния елемент на кутията	Степенна мембрана, за отрязване
Проектно напрежение на изолацията Ui	500 V
Окомплектовка	Не
Капаци	непрозрачен
Закрепване на капака	завинтено
Кабелен вход отзад	да
Кабелни входове	7 x M25
Ех-изпълнение	не
неподдържащ горене материал	VDE 0471/DIN 695 част 2-1, температура на изпитване 650°C
Форма	квадратно
Съхраняване на функционалността	Не
За взривоопасна зона	Не
за взривоопасна зона газ	Не
за взривоопасна зона прах	Не
Укрепен със стъклени влакна	не
без халогени	да
Светли вътрешни размери	100x100x48 mm
с екранировка	не
с капак	да
Вид монтаж	Стенен/таванен монтаж
Номинално сечение мин.	6 mm ²
Номинално напрежение	500 V
С възможност за пломбиране	да
Степен на защита	IP68
Степен на защита IK код	IK08
Температурен диапазон при приложение макс.	60 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-5 °C

Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия Т 60, с уплътнения, с
клемна лайстна и смола за заливане

Каталожен номер: 2010007



Технически данни

С възможност за заливане	да
Заливъчна маса включена в доставката	да
Устойчивост на атмосферни условия	не