

Техническа спецификация

Конзола за контакти/разклонителна кутия под мазилка

Каталожен номер: 2003023



Свързваща конзола и конзола за контакти, с допълнително пространство от двете страни на монтажния отвор за свързващи клеми. С гарантирано посредством Snap-съединител комбинирано разстояние от 71 mm (в съответствие с DIN 49 073-1) с цел предотвратяване на усукването. С 8 разчупващи се отвора за проводници и тръби до Ø 21 mm, с дълбоко положени в мазилката укрепвания, разстояние на винтовете за контактите 60 mm, за закрепване със самонарезни винтове 3,2 mm, с два отвора с резба за винтове, с 2 винта за контакт, степен на защита IP20.



PS Полистирол

Основни данни

Каталожен номер	2003023
Тип	UG 60 VK
Наименование 1	Конзола за контакти
Наименование 2	за вграждане в мазилка
Производител	OBO
Размери	70x110x48
Цвят	черно
Материал	Полистирол
Най-малка продажна единица	10
Количествена единица	брой
Тегло	4,6 кг
Единица тегло	kg/100 чифт

Техническа спецификация


Конзола за контакти/разклонителна кутия под мазилка

Каталожен номер: 2003023



Размери

Дължина	110 mm
Ширина	70 mm
Височина	48 mm



Технически данни

Брой входящи отвори за кабели	8
Брой на вложките	1
Вид на входящите кабели	Разчупващи се отвори за проводници и тръби до Ø 21 mm
Вид на проходния елемент на кутията	Предварително подготвени отвори
Изпълнение	Единично
Дизайн	Конзола за контакти и разклонителна кутия
Закрепване на контактите	Винтов материал
Окомплектовка	Не
Капази	Не
Закрепване на капака	не отговаря
Кабелен вход отзад	не
Кабелни входове	8
неподдържащ горене материал	VDE 0471/DIN 695 част 2-1, температура на изпитване 650°C
Форма	правоъгълно
Съхраняване на функционалността	Не
Височина на пода мин.	50 mm
за диаметър на тръба	20 mm
Отстояние на винтовете на контакта	60 mm
без халогени	да
с екранировка	не
Със закрепващ елемент за пирон	не
с винтове	да
Вид монтаж	Приложение под мазилка
Номинално сечение макс.	2,5 mm ²
Номинално сечение мин.	1,5 mm ²
С възможност за пломбиране	не
Устойчиво на удар	да
Степен на защита	IP20

Техническа спецификация

Конзола за контакти/разклонителна кутия под мазилка

Каталожен номер: 2003023



Технически данни

Подпори	връзка
Херметична	не
Оперативно напрежение	400 V