

Техническа спецификация

Кабелен шуцер, метрична резба, EMC, никелиран

Каталожен номер: 2086231



Устойчив EMC-шуцер, с метрична резба по IEC 423, с обла гайка за високи изисквания към уплътняването. С гарантирано осигуряване на кабела против опън, защита от усукване и плътност в целия диапазон на стягането. Уплътнителен пръстен от неопрен. Затягаща вложка от полиамид. С предварително монтиран O-уплътнителен пръстен на съединителната резба, тестван по VDE съгл. DIN EN 50262, клас на защита IP68 при 5 bar/1 h.

* Цени според кодировка DEL.



CuZn
37

Месинг

N

никелиран

Основни данни

Каталожен номер	2086231
Тип	V-TEC VM63 EMV
Наименование 1	Кабелен шуцер EVM
Наименование 2	за ширмован кабел
Производител	OBO
Размери	M63
Материал	месинг
Повърхност	Никелиран
Стандарт за повърхност	
Най-малка продажна единица	5
Количествена единица	брой
Тегло	33,99 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,8703 кг COe / 1 брой


Техническа спецификация

Кабелен щуцер, метрична резба, EMC, никелиран

Каталожен номер: 2086231



Размери



Размер E	70 mm
Размер L макс.	52,5 mm
Размер L1	10 mm
Размер L2	6,5 mm
Размер L3	26 mm

Технически данни

Вид на уплътнението	Уплътнителен пръстен
Изпълнение	прав
Защита от огъване	не
Уплътнителен участък D макс.	42 mm
Уплътнителен участък D мин.	32 mm
свръзка за плоски кабели	не
За взривоопасна зона	Ne
Резба	M63 x 1,5
Система на резбата	метричен
Дължина на резбата	10 mm
Укрепен със стъклени влакна	не
без халогени	не
Нестабилна въртяща момент	13,5 Nm
Категория на въздействието на удара	7
Категория на фиксирането против опън	A
Универсално уплътнение	не
С насрещна гайка	не
Устойчиво на удар	не
Размер на гаечния ключ	65
Степен на защита	IP68
Температурен диапазон при приложение макс.	100 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-20 °C
Осигуряване на кабела против опън	да