


Техническа спецификация

Разклонителна кутия X 25

Каталожен номер: 2005024



Разклонителна кутия за свързване на кабели и проводници на открито и на закрито. Правоъгълна форма с отвори за разчупване. Подходяща за монтаж към стена/таван с възможност за външно закрепване, вътрешно закрепване или монтаж над ъглови куполи. Особено устойчива на удар, IK09. Капак с бързо заключване, с възможност за пломбиране. Произведена от материали без халогени и устойчиви на UV-лъчи.

Разклонителна кутия съгласно EN 60670. Трудновъзпламеняващи се съгласно EN 60695-2-11, температура на изпитване 650 °C. Устойчивост на удар IK09 съгласно EN 50102. Клас на защита IP67 съгласно DIN EN 60529.



PC Поликарбонат

Основни данни

Каталожен номер	2005024
Наименование 1	Разклонителна кутия
Производител	OBO
Размери	286x202x125
Цвят	светлосиво; RAL 7035
Материал	Поликарбонат
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	96,5 кг
Единица тегло	kg/100 чифт



Техническа спецификация

Разклонителна кутия X 25

Каталожен номер: 2005024



Размери



Дължина	286 mm
Ширина	202 mm
Височина	126 mm

Технически данни

С възможност за подреждане	да
Брой входящи отвори за кабели	10
Вид входове	Степенна мембрана, за отрязване
Вид на проходния елемент на кутията	Предварително подготвени отвори
Проектно напрежение на изолацията U_i	750 V
Окомплектовка	Не
Капаци	непрозрачен
Закрепване на капака	завинтено
Кабелен вход отзад	не
Кабелни входове	10 x Ø 25/40/50
Ех-изпълнение	не
неподдържащ горене материал	VDE 0471/DIN 695 част 2-1, температура на изпитване 650°C
Форма	правоъгълно
Укрепен със стъклени влакна	да
без халогени	да
Светли вътрешни размери	271x187x110 mm
Макс. напречно сечение на проводника	25 mm ²
с екранировка	не
с капак	да
Вид монтаж	Стенен/таванен монтаж
Номинално сечение макс.	25 mm ²
Номинално сечение мин.	10 mm ²
Номинално напрежение	750 V
С възможност за пломбиране	да
Устойчиво на удар	да
Степен на защита	IP67
Степен на защита IK код	IK09
Температурен диапазон при приложение макс.	60 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-5 °C

Техническа спецификация

Разклонителна кутия X 25

Каталожен номер: 2005024



Технически данни

Устойчивост на атмосферни условия	да
-----------------------------------	----